

SPACER (PC)

The Spacer is design for supporting and locking rebar, water pipe, and electrical tube in place while molding concrete. Covering large area enables itself to carry heavy load. Its stems allow good concrete flow.

Side Clip Lock makes it easy to assembly and flexible to your on site requirement. Variable height of Spacer also easily fit your desire concrete thickness. Curve tip of Spacer leg ensure minimum contact to concrete mold. Plastic Spacer dose not effect to concrete mix, steel reinforcement, or corrosion.



SPACER (PC) ทำให้การวางโครงสร้างคอนกรีตง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังมีความแข็งแรงจากรูปแบบ **Spacer** ที่มีขนาดกว้างสามารถทำให้รองรับน้ำหนักของเหล็กเส้น, ท่อประปา, ท่อร้อยสายไฟ ได้มาก ก้านของ **Spacer** นั้นออกแบบมาเพื่อให้คอนกรีตสามารถไหลผ่านได้ดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหล่อคอนกรีต

Code **PC**

ตัวล็อคด้านข้าง ง่ายต่อการต่อแข็งแรงคงทน สามารถต่อได้ตามความยาวที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว และยังมีขนาดความสูงให้เลือกได้ตามความหนาของคอนกรีต อีกทั้งขาของ **Spacer** มีลักษณะโค้งมน เพื่อให้สัมผัสกับแม่พิมพ์คอนกรีตน้อยที่สุด จึงไม่ทำให้คอนกรีตหล่อเสียหาย

Spacer ผลิตจากพลาสติกไม่เป็นสนิมและไม่มีผลกระทบต่อเนื้อคอนกรีตผสมหรือการจับยึดของโครงสร้างเหล็กและท่อต่าง ๆ ในคอนกรีต ท่านจึงสามารถมั่นใจในความแข็งแรงทนทานและความรวดเร็วในการหล่อคอนกรีต

SPACER FOR HORIZONTAL AND VERTICAL REINFORCEMENT

Product Code	Description	Length [mm]	Packing [pcs.]
PC-15250	Spacer 15 mm.	250	100
PC-20250	Spacer 20 mm.	250	100
PC-25250	Spacer 25 mm.	250	100
PC-30250	Spacer 30 mm.	250	100
PC-35250	Spacer 35 mm.	250	100
PC-40250	Spacer 40 mm.	250	100
PC-50250	Spacer 50 mm.	250	100
PC-57250	Spacer 57 mm.	250	100
PC-60250	Spacer 60 mm.	250	100
PC-75250	Spacer 75 mm.	250	100
PC-77250	Spacer 77 mm.	250	100
PC-80250	Spacer 80 mm.	250	100